FAITES BOUGER LES CHOSES

LUMIÈRE SUR LES ENGINS DE CHANTIER SANY

VERSION 06/2020

SANY

Quality Changes the World

SERVICE APRÈS-VENTE SANY : VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

RAPIDE, FLEXIBLE ET TOUJOURS PROCHE DE VOUS, TEL EST NOTRE ENGAGEMENT DE PERFORMANCES

Assistance rapide, conseil ciblé et approvisionnement fiable en pièces détachées : telle est notre conception d'un service après-vente Premium. C'est également le B.A.-BA pour une disponibilité et une fiabilité maximale à très long terme. Votre concessionnaire SANY est à votre disposition pour vous fournir des prestations de service après-vente complètes et offrir une longue vie à votre engin.

FINANCEMENT ET ASSURANCE

SANY offre, en étroite collaboration avec des sociétés d'assurances, des prestations de services complètes.

DOCUMENTATION

Pour tous les engins SANY, des manuels d'instructions et une documentation complète pour l'entretien et l'exploitation sont à votre disposition.

APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES

Notre entrepôt central européen en Allemagne disposant de plus de 15 000 pièces et nos collaborateurs sur place assurent des délais de livraison réduits. Vous pouvez rapidement commander les pièces nécessaires dans notre boutique en ligne.

ENTRETIEN ET ASSISTANCE

Bénéficiez d'un vaste réseau de concessionnaire toujours à la pointe de la technologie grâce au programme de formation spécial SANY.

COURS ET FORMATIONS

Nos commerciaux formés en continu et certifiés vous proposent un programme de formation taillé sur mesure aux besoins des clients.

PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE

Les pièces détachées d'origine SANY garantissent une grande qualité et des prestations idéales pour votre engin SANY. Vous réalisez ainsi des économies tout en allongeant la durée de service de votre engin.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SANY

RÉSISTANT ET ROBUSTE

Les principaux composants de protection, les pièces structurales et toutes les pièces de revêtement sont réalisés en métal haut de gamme. Les châssis pour charges lourdes et les soudures précises réalisées par des robots assurent la longévité de l'engin dans le quotidien rude des chantiers.

SÉCURITÉ POUR L'HOMME ET LA MACHINE

Nos engins disposent d'un pack de sécurité complet intégré, avec caméra, alarme de translation, gyrophare, clapets de sécurité flèche et balancier sur pelles > 7,5 tonnes, avertissement de surcharge, arret d'urgence, coupe-batterie, etc. Les vérins hydrauliques sont protégés par des tôles de protection stables.

COMPACT ET PERFORMANT

Nos pelles sans déport arrière, en particulier, garantissent un travail efficace et une manœuvre souveraine, même dans des espaces exigus. La puissance agile et l'excellente stabilité sont la clé d'un travail rapide et énergique.

COMPOSANTS ÉPROUVÉS

Les moteurs de marques reconnues garantissent une performance fiable même dans des conditions épuisantes. Un système hydraulique parfaitement adapté et d'autres composants de grande qualité maximisent la longévité de l'engin.

POSTE DE TRAVAIL CONFORTABLE

De l'accès simple à l'assise confortable préservant le dos, en passant par des éléments de commande ergonomiques, le conducteur peut profiter d'un confort optimal. Bien entendu, le système hydraulique impressionne par sa vivacité et sa précision, pour des résultats de travail optimaux.

ÉCONOMIQUE PAR SON EFFICACITÉ ET SA PUISSANCE

Le système de commande hydraulique intelligent adapte la performance de la pompe à la performance disponible du moteur, pour une efficacité élevée et une faible consommation de carburant, et donc une rentabilité exemplaire.

MINIPELLE

MINIPELLE
SY16C | SY18C

- Train de roulement réglable en largeur
- Circuit de commande supplémentaire proportionnel via une commande par joystick de série
- Éclairage de travail par LED
- Cabine ou canopy
- Système hydraulique à détection de charge
- Niveau d'émissions 5

POUR UNE UTILISATION DANS TOUTES LES SITUATIONS

Poids en ordre de marche	1 750 kg / 1 850 kg
Puissance nominale	14,6 kW / 2 400 tr/min
Profondeur de creusement max.	2 360 mm
Hauteur de déversement max.	2 635 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	920 mm
Longueur	3 575 mm
Largeur	980 / 1 350 mm
Hauteur	2 420 mm

MINIPELLE
SY26U

- 2 lignes hydrauliques auxilliaires a commandes proportionnelles
- Grand écran
- Éclairage de travail par LED
- Système hydraulique Load Sensing
- Niveau d'émissions tiers 5
- Siège à suspension

QUAND LA MANIABILITÉ COMPTE

Poids en ordre de marche	2760 kg
Puissance nominale	15,2 kW / 2500 tr/min
Profondeur de creusement max.	2820 mm
Hauteur de déversement max.	3100 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	775 mm
Longueur	4285 mm
Largeur	1550 mm
Hauteur	2430 mm

MINIPELLE
SY35U

- Climatisation
- Grand écran
- Éclairage de travail par LED
- Cabine ou canopy
- Système hydraulique à détection de charge
- Niveau d'émissions tiers 5

UNE PERFORMANCE OPTIMALE DANS UN POIDS PLUME

Poids en ordre de marche	3855 kg
Puissance nominale	18,2 kW / 2400 tr/min
Profondeur de creusement max.	3105 mm
Hauteur de déversement max.	3460 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	860 mm
Longueur	4915 mm
Largeur	1720 mm
Hauteur	2515 mm

MINIPELLE
SY50U

- Climatisation
- Grand écran
- Éclairage de travail par LED
- Système hydraulique à détection de charge
- Réglage automatique de la vitesse de rotation
- 2 circuits de commande supplémentaires proportionnels sur le joystick
- Niveau d'émissions 5

PETIT MAIS PUISSANT

Poids en ordre de marche	5400 kg
Puissance nominale	29,1 kW / 2400 tr/min
Profondeur de creusement max.	3430 mm
Hauteur de déversement max.	3795 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	980 mm
Longueur	5380 mm
Largeur	1960 mm
Hauteur	2620 mm

PELLES COMPACTES

PELLE COMPACTE
SY75C

- Climatisation automatique
- Grand écran
- Éclairage de travail par LED
- Siège confortable à suspension
- 2 lignes hydrauliques auxilliaires a commandes proportionnelles
- Ligne attache rapide hydraulique double effet

UNE RÉSISTANCE RENVERSANTE

Poids en ordre de marche	7 280 kg
Puissance nominale	43 kW / 2 000 tr/min
Profondeur de creusement max.	4 450 mm
Hauteur de déversement max.	5 490 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	1 800 mm
Longueur	6 095 mm
Largeur	2 220 mm
Hauteur	2 720 mm

PELLE COMPACTE
SY135C

- Climatisation automatique
- Grand écran
- Éclairage de travail par LED
- Train de roulement renforcé
- Siège à suspension pneumatique
- Mise au ralenti automatique

CHAMPION DE SA CATÉGORIE

Poids en ordre de marche	14 870 kg
Puissance nominale	78,5 kW / 2 000 tr/min
Profondeur de creusement max.	5 500 mm
Hauteur de déversement max.	6 175 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	2 500 mm
Longueur	7 700 mm
Largeur	2 590 mm
Hauteur	2 820 mm

PELLE COMPACTE
SY155U

- Siège à suspension pneumatique
- Train de roulement renforcé
- 2 lignes hydrauliques auxilliaires a commandes proportionnelles
- Caméra
- Engin compact sans déport arrière

LES CLÉS D'UNE BONNE PRODUCTIVITÉ

Poids en ordre de marche	16 000 kg
Puissance nominale	78,5 kW / 1 800 tr/min
Profondeur de creusement max.	5 468 mm
Hauteur de déversement max.	6 756 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	1 500 mm
Longueur	8 178 mm
Largeur	2 590 mm
Hauteur	2 830 mm

PELLE SUR PNEUS
SY155W

- Siège à suspension pneumatique
- Transmission ZF et moteur Deutz
- Système hydraulique rapide et puissant
- Flèche a volée variable
- Caméra pour une bonne vue panoramique

POUR ASSURER SUR TOUS LES TERRAINS

Poids en ordre de marche	15000 kg
Puissance nominale	105 kW / 2000 tr/min
Profondeur de creusement max.	5400 mm
Hauteur de déversement max.	5400 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	2190 mm
Longueur	8000 mm
Largeur	2490 mm
Hauteur	3200 mm

PELLES SUR CHENILLES

PELLE SUR CHENILLE
SY215C

- ✚ Cabine de conduite confortable
- ✚ Système hydraulique rapide et performant
- ✚ Vue d'ensemble des instruments et écran bien lisible
- ✚ Chassis renforcé
- ✚ Équipement de sécurité complet
- ✚ Soudures haut de gamme

LA PUISSANCE ALLIÉE À LA PRÉCISION

Poids en ordre de marche	22 600 kg
Puissance nominale	122 kW / 2 300 tr/min
Profondeur de creusement max.	6 600 mm
Hauteur de déversement max.	6 700 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	2 890 mm
Longueur	9 728 mm
Largeur	2980/3180/3280 mm
Hauteur	3 370 mm

PELLE SUR CHENILLES
SY265C

- Chassis renforcé
- Système hydraulique rapide et performant
- Vue d'ensemble des instruments et écran bien lisible
- Soudures haut de gamme
- Équipement de sécurité complet
- Cabine de conduite confortable

VOIR EN GRAND AVEC LA HAUTE TECHNOLOGIE

Poids en ordre de marche	27 000 kg
Puissance nominale	142 kW / 2 000 tr/min
Profondeur de creusement max.	6 705 mm
Hauteur de déversement max.	6 715 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	3 105 mm
Longueur	10 225 mm
Largeur	2 990 / 3 190 mm
Hauteur	3 225 mm

PELLE SUR CHENILLE

SY500H

- ✚ Moteur économe
- ✚ Cabine de conduite confortable
- ✚ Système hydraulique rapide et performant
- ✚ Divers modes de travail
- ✚ Soudures haut de gamme
- ✚ Points d'entretien bien accessibles

UN GRAND POUVOIR ENTRE VOS MAINS

Poids en ordre de marche	51 500 kg
Puissance nominale	298 kW / 2 100 tr/min
Profondeur de creusement max.	7 705 mm
Hauteur de déversement max.	7 647 mm
Rayon de pivotement à l'arrière	3 736 mm
Longueur	12 103 mm
Largeur	3 340 / 3 596 mm
Hauteur	3 600 mm

PELLE DE DÉMOLITION

PELLE DE DÉMOLITION
SY500HRD

- Large train de roulement télescopique
- Stabilité sur le chantier : compact pour le transport routier
- Flèche avec zone de travail de 28 m
- Cabine réglable
- Moteur volumineux
- Système hydraulique rapide et performant

SENSIBILITÉ EXTRÊME ET PORTÉE INCROYABLE

Poids en ordre de marche	62 000 kg
Puissance nominale	298 kW / 2 100 tr/min
Longueur	20 000 mm
Largeur	3 400 mm
Hauteur	3 600 mm

NOS COMPÉTENCES ET NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA QUALITÉ

LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE IDÉES, TECHNOLOGIE ET PRATIQUE

SANY réalise des produits de qualité reconnus dans le monde entier et correspondant à tous les standards européens. Outre le respect de standards de qualité exceptionnels, le fonctionnement des engins est contrôlé de A à Z avant leur envoi au client. Nous nous assurons ainsi que chacun des engins répond à nos exigences de qualité élevées.

Grâce à la garantie 5 ans* de SANY, vous pouvez vous reposer en toute tranquillité sur votre équipement.

* Avec les partenaires participants

FLEXIBLE, RAPIDE ET TOUJOURS LÀ POUR VOUS

VOS AVANTAGES SANY PLUS

C'est avec plaisir que nous vous conseillerons, vous offrirons des possibilités de financement et nous occuperons, bien entendu, de l'entretien et du service après-vente.

www.sanyeurope.com

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com

HEX - PROV - 0202 - 10 - FR - V1

Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Dans le cadre de notre processus d'amélioration continu, nous nous réservons le droit de modifier des spécifications et des exécutions sans avis préalable. Les illustrations peuvent contenir des options supplémentaires.