Deutsch



S70

Lader

Technische Daten

Leistungsdaten

686 kg Kipplast (ISO 14397-1) Fahrbare Nutzlast (ISÓ 14397-1) 344 kg 37.00 L/min Förderleistung Systemdruck an Schnellkupplungen 20.7 MPa Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe) 9.8 km/h

Fabrikat/Modell Kubota / D1005-E4B-BC-3 Kraftstoff Diesel Kühlmittel Wasser Leistung bei 2400 U/min 17.5 kW Drehmoment bei 1425 U/min (SAE J1995 brutto) 62.8 Nm Anzahl Zylinder 1001 cm³ Verdrängung Kraftstofftank 24.60 L Gewichte 1268 kg Betriebsgewicht Transportgewicht 1109 kg

Bedienelemente

Fahrantrieb

Getriebe

Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Lenkung Hebel gesteuert Hub- und Kippfunktionen Separate Pedale Frontzusatzhydraulik (Standard) Seitliche Bewegung des rechten Lenkhebels

Standardmerkmale

Automatisch aktivierte Glühkerzen Bob-Tach™-Rahmen BICS-Verriegelungssystem Front-Zusatzhydraulik Gepolsterter Federsitz Instrumente

Hubarmsperre 23 x 5,70-12, 4 Lagen, Schmalreifen Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten

(was zuerst eintritt) 1. Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471


Optionen

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung 23 x 8,50-12, 6 Lagen, Heavy Duty Reifen

Umgebungsbedingungen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1) 86 dB(A) Fahrer LpA Unsicherheit Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG) 97 dB(A) Geräuschpegel LWA Unsicherheit Körpervibration (ISO 2631-1) 1.29 ms⁻² Körpervibration Unsicherheit Hand-/Armvibration (ISO 5349-1) 1.54 ms⁻² Hand-/Armvibration-Unsicherheit

Abmessungen



3051.0 mm (B) 1814.0 mm (C) 25.0° (D) 141.0 mm (E) 722.0 mm 1925.0 mm (F) (G) 2472.0 mm (H) 22.0° 1934.0 mm

2399.0 mm 400.0 mm (K) (L) 34.0° (M) 97.0° (N) 914.0 mm 1557.0 mm (0)

752.0 mm

901.0 mm

Anbaugeräte

Anbaudumper Baumstumpffräsen Bodenfräsen Bohreinheiten Erdbohrer Erdbohrer-Zubehör Erdschaufeln Greifer, universal Hämmer Kehrschaufeln

Kraftrechen Nivellierrechen Palettengabeln, Standard Palettengabel-Zubehör Planierschilde Schwenkbesen Universalgabeln Universalschaufel Wurzelgreifer Zubehör Hydraulikhammer

gedruckt von www.arag-bau.ch



Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen

Gewährleistung: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden

zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren

Hydrostatikmotoren

Fahrerkabine 1

Feststellbremse

Sicherheitsgurt

Schutzbügel

Rückfahralarm

Heck- und Dachfenster

Funkenfänger-Schalldämpfer CE-Zertifizierung