

Deutsch / Français

Ammann ASC110

- Hohe Sicherheit, durch uneingeschränkte Sicht aus der Kabine/ haute sécurité, par la visibilité intégrale
- Einfache Bedienung/ manipulation simple
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit/ haute efficace et sérieux
- Optimale Verdichtungsergebnisse durch ausgewogenen Vorderrahmen und Bandage/ résultat de compactage optimal par la châssis avant et la bandage équilibrée

Gesamtgewicht/ poids [kg]	11'500
Motor/ moteur	Cummins
Leistung/ puissance [kW]	116
Reifen/ pneus	Mitras 23.5-25
Arbeitsbreite/ largeur du travail [m]	2.13
Bandagendurchmesser/ diamètre de bandage [m]	1.50
Steigfähigkeit mit Vibration/ pente franchissable avec vibration [%]	45
Innerer Wendekreis/ cercle de braquage intérieur [m]	3.05
Einschlagwinkel/ angle de braquage [+/-°]	36/10
max. Geschwindigkeit/ max. vitesse [km/h]	ca. 10
Gesamtbreite/ largeur [m]	2.45
Gesamtlänge/ longueur [m]	5.70
Gesamthöhe/ hauteur [m]	3.03



Mit Stampfussbandagen