

Technische Daten/ Fiche technique CC 4000 R/S

CombiCutter Version	Einheit / Unité	CC 4000 R	CC 4000 S
Klasse der Trägergeräte / Classe de l'appareil porteur (1)	t	35-50	35-50
Dienstgewicht / Poids de service (2)	kg	4050	3890
Öldurchfluss / Débit d'huile	l/min	200-250	200-250
Betriebsdruck / Pression de service	bar	320	320
Drehbereich / Plage de rotation	°	>360	>360
Öldurchfluss Drehmotor / Débit d'huile moteur de rotation	l/min	max. 30	max. 30
Schlauchweite / Largeur de tuyau	min. mm	I.D. 32	I.D. 32
Rohrleitung / Tuyauterie	min. mm	38x4	38x4
Maulweite / Ouverture de bouche	mm	1130	490
Maultiefe / Profondeur de la bouche	mm	780	560
Messerlänge / Longueur de la lame	mm	525	525

- 1) Gewichte gelten nur für Trägergeräte in Standardversion.
Abweichungen sind vor dem Anbau mit dem Kundendienst der Krupp Berco Bautechnik und/oder mit dem Hersteller des Trägergerätes abzustimmen.
Les poids ne sont valables que pour les porteurs en version standard. Toute différence doit être discutée avec le service après-vente de Krupp Berco Bautechnik et/ou avec le fabricant de l'engin porteur avant le montage.
- 2) ohne Verbindungsstück / sans pièce de liaison

R = mit Recyclingarmen / R = avec bras de recyclage

S = mit Schrottschneidearmen / S = avec bras de coupe de ferraille