



KAPAZITÄTEN:

Leergewicht	4580 kg
Maximale Nutzlast	6000 kg
Gehäuft	3150 L
Gestrichen :	2215 L
Wassermaß :	1645 L

MOTOR :

Marke	Deutz TCD 3.6
Hubraum	3.6L
Leistung	74.4kW @ 2200rpm
Max. Drehmoment	410Nm @ 1600rpm
Kraftstoff	Diesel
Emissionen	97/68/EC

ÜBERTRAGUNG :

Drehmomentwandler mit 4 Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts.
Permanent 4-Rad Antrieb

ANTRIEBSEIGENSCHAFEN

Vorwärts / Rückwärts	1.	0-4.5 km/h
	2.	0-7.0 km/h
	3.	0-14 km/h
	4.	0-27 km/h

Lenkwinkel	+/- 36°
Wendekreis:	9.99 m
Steigfähigkeit:	50%
Bereifung:	405/70 R20 (Traction Profil)
Lenkung:	Knickgelenkt
Arbeitsbremsen:	Mehrscheiben-Ölbad Scheiben an beiden Achsen montiert
Feststellbremse	Mechanisch auf Bremsscheibe montiert am Getriebe

GERÄUSCHPEGEL

LWA	103dB(A)
LPA	85dB(A)

TANKKAPAZITÄTEN:

Kraftstoff	70L
Hydraulik	70L

MULDE:

Hydraulisch betätigte Kippmulde bis 95°
180° drehbare Mulde für das einfache Platzieren beim entlang fahren von Gräben
Sicherheitssperre bei gerader Mulde
Geschweisste Hochleistungsmulde mit 8 mm dicken Stahlplatten,
verstärkte obere Seitenwände für eine höhere Festigkeit
Bedienung durch Multifunktionsjoystick

ELEKTRISCHE INSTALLATION:

Hochleistungs Batterien: 12V, 185Ah 1000cca
Kabelbaum in Schutzschlauch
Rückfahralarm

HYDRAULIK:

Hydraulische Prüfanschlüsse
Einfacher Zugang zum Oelfilter auf der Oberseite des Tanks

SITZ UND BEDIENUNG:

Verstellbarer Sitz, von beiden Seiten zugänglich
Aufstiegs Möglichkeiten von beiden Seiten über Verzinkte Trittbretter
Extra breites Bremspedal
Helle Warnlichter im Anzeigeinstrument
Mittelkonsole aus Stahl für zusätzlichen Beinschutz
Fahrtrichtungshebel am Steuerrad
Rutschfester Boden

SERVICE ZUGANG:

Einfacher Zugang für Service und Wartung
Abschließbare Motorabdeckung
Batterie im Motorenbereich angebracht

gedruckt von www.arag-bau.ch