

... et tout est net !

## Balayeuse K 750

- Diamètre de brosse 750 mm
- 2 roues charge lourde renforcées Ø 400 mm
- Sécurité de ralentissement
- Moteur hydraulique intérieur
- Balai à suspension pendulaire
- Système d'attelage universel
- Fabrication en nos ateliers



imprimé par [www.arag-bau.ch](http://www.arag-bau.ch)

**ARAG** Bau AG  
Zinggen  
6166 Hasle LU  
[www.arag-bau.ch](http://www.arag-bau.ch)  
Tel. 058 710 00 00

**Baumaschinen-Rent**

### Fiche technique Balayeuse ADLER K 750

#### ADLER balaie tout

Les roues charge lourde renforcées de haute qualité sont un point fort de plus – votre ADLER K 750 n'aura aucun problème avec les nids-de-poule, rails et terrains difficiles. Sur demande, vous pouvez faire équiper votre machine d'un bac collecteur de déchets de grand volume ou d'une brosse latérale pour nettoyer les caniveaux ou encore d'un système de pulvérisation d'eau pour venir plus facilement à bout des poussières.

#### Accessoires :

- Orientation latérale hydraulique pour une utilisation flexible du balayage simple
- Bac collecteur de déchets de grand volume, avec lame racleuse résistante à l'usure et roue renforcée de 400 mm x 100 mm
- Bac collecteur de déchets équipé de série du balayage hydraulique simple
- Système de relevage pour plaque avant DIN 76060 taille 3 ou taille 5, cylindre de levage et compensation de niveau pour une adaptation optimale au sol
- Dispositif de pulvérisation d'eau de 240 l pour réduire le dégagement de poussière
- Brosse latérale pour le balayage près des bords, optimale pour le balayage des caniveaux
- Racloir
- Feux de position LED 12/24 V
- Soupape de régulation de débit 1" pour volumes d'huile hydraulique à partir de 90 l/min
- Couleur spéciale selon la nuance RAL (standard RAL 2002)

Balayeuse ADLER K 750		210	240	270	300	330
Largeurs de travail droite / oblique	cm	210/198	240/228	270/257	300/285	330/313
Largeur totale	cm	233	262	292	321	351
Diamètre de la brosse	mm	750	750	750	750	750
Pression et volume hydrauliques requis		160 bar / > 35 l/min			160 bar / > 40 l/min	
Poids, attelage compris / bac collecteur de déchets	kg	499/690	596/800	674/890	748/995	875/1 135
Volume de remplissage du bac collecteur de déchets	litres	390	450	500	555	610
Rendement surfacique	m <sup>2</sup> /h	16 800	19 200	21 600	24 000	26 400
pour véhicules porteurs avec poids de service	t	à partir de 3	à partir de 4	à partir de 5	à partir de 6	à partir de 6



Brosse de balayage latérale et réservoir à eau 240 l en option



K 750 convient pour l'attelage à l'avant et à l'arrière



Mode de déblaiement simple et diamètre de brosse 750 mm de série



K 750 avec racloir et bac collecteur de déchets



Vidage hydraulique du bac collecteur de déchets



Trois grandes roues 400 mm x 100 mm