Français

TCR50-2

imprimé par www.arag-bau.ch









Takeuchi TCR50-2 -



www.huppenkothen.com

Données techniques


Poids (kg) env.	6.025
Largeur (mm)	2.200
Hauteur (mm)	2.725
Dimensions avec benne	
Benne L / L / H (mm)	2.615 x 1.795 x 385
Contenu de la benne à raz (m³)	2.055
Charge utile (kg)	3.700
Moteur diesel	
Yanmar	4TNV94FHT-NTBC
	avec émision de gaz 5
Туре	4 cylindres Common Rail
	avec DOC + SCR + DPF
Puissance ISO14396 (kW)	88,4 à 2.500 t/min


Système hydraulique

Pompe hydraulique P1+P2	Tandem + pompe hydrostatique
Pompe hydraulique P3	à engrenage
Pression de travail P1 + P2 (kg/cm²)	345
Pression de travail P3 (kg/cm²)	206
Débit hydraulique P1 + P2 (I/min)	122,5
Débit hydraulique P3 (I/min)	69,5

Châssis

Chāssis	
Type de chenille	Caoutchouc
Galets de roulement (par côté)	8
Galets de roulement supérieurs (par côté)	1
Pression au sol (kg/cm²)	0,42 (chargé)
Pression au sol (kg/cm²)	0,27 (à vide)
Vitesses de roulement (km/h)	9,5 (2 vitesse)
Pente max. admissible (degré °/%)	30/58





Nouveautés

- >> Eclairages LED
- >> Climatisation

Huppenkothen S.A.

Machines de chantier CH-1131 Tolochenaz/Morges T +41 21 811 02 33, N +41 79 574 65 04 F +41 21 811 02 34 tolochenaz@huppenkothen.com



