

UAM Anbauverdichter HD200 TL Technische Daten



Technische Daten HD200 TL

Baggerdienstgewicht	10-60t
Einsatzgewicht inkl Wechselrahmen	800kg
Gesamte Höhe inkl. Wechselrahmen	2968mm
Plattenmaß	280x750
Frequenzbereich	28-60Hz
Empf. Mindestölmenge	100l/min
Druck (bar) max	210bar
Dynamische Schlagkraft	Bis 45kN
Hydr. Drehwerk Haltekraft	12300Nm

Bemaßung

A—Höhe Verdichter (ohne Schnellwechslers)	2455mm
B—Breite Verdichterplatte	280mm
C— Länge Verdichterplatte	750mm
D— Breite Gesamt	695mm

UAM Rohrzonenverdichter HD200 TL

Highlights

UAM
proline

Ideal für Rohrzonen durch
seine schmale, lange Bauform

Nur **ein** zentraler Hydraulikblock,
geschützt angebracht.
Regulierbare Ölmenge für
unterschiedliche Frequenzen

Selbsthemendes hydr. Drehwerk
mit Schneckengetriebe
-exzentrische Anordnung für
Arbeiten im Verbau
-niedrig aufbauend
-Sehr große Haltekraft durch
Schneckengetriebe

Senkrecht angebrachte
Schwingungselemente,
UV-geschützt
Dadurch höhere Lebensdauer

Großer Ölhaushalt, dadurch
optimale Kühlung und Schmierung
der bewegten Komponenten

Mechanischer oder
hydraulischer Schnell-
wechsler nach
Kundenwunsch

Massiver Stahlbau

Massive einteilige Grundplatte

Hochwertiger Ölmotor mit
optimierter Leitungsführung

Die UAM proline-Serie ist entstanden und gewachsen aus über 20 Jahren Praxis-Einsatz im Straßen- und Tiefbau. Von Profis für Profis entwickelt und gefertigt suchen die UAM Verdichter durch ihre robuste und praxisorientierte Bauweise Ihresgleichen. Durch den Einsatz von Anbauverdichtern ist aufgrund effektiver und effizienter Verdichtung sowie die deutlich höhere Auslastung der Trägergeräte eine kurze Amortisationsdauer gegeben. Kostenoptimierte mannlose Verdichtung, dadurch ein minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort, sowie die Einhaltung verschärfter gesetzlicher Bestimmungen hinsichtlich Vibrationen und Abgasen sprechen für den Einsatz von UAM-Anbauverdichtern.

Anwendungsgebiete

- Kabel- & Rohrleitungsbau
- Tiefbau
- Wege- & Straßenbau
- Garten- & Landschaftsbau

ARAG

ARAG Bau AG
Zinggen
6166 Hasle LU
www.arag-bau.ch
Tel. 058 710 00 00

Baumaschinen-Rent