

Western IBC Kraftstofftank



05 TCG
(500 Liter)



10 TCG
(910 Liter)



20 TCG
(2000 Liter)



30 TCG
(2850 Liter)

Produktbeschreibung

- Transportlagertank IBC – BT nach ADR / RID / IMDG
- Schutzwanne und Innenwanne aus 3 mm Stahlblech
- Robuste Anhängelaschen und Staplertaschen
- Füllstandanzeige
- Abschliessbar
- Standardlackierung RAL9010 (Weiss)



Kombizähler

Zählt bei allen montierten Pumpen mit, da er direkt vor dem Stutzen montiert ist.

Transport / Freigrenze

Bei der Freistellung für ADR gilt die 1000 Punkte Regel (1000 Liter = 1000 Punkte), dabei zählt der effektive Füllstand unabhängig vom Tankvolumen, gemäss Zulassung.

Prüfvorschriften

Alle 2 ½ Jahre alternierend Sicht- und Druckprüfung bzw. vollständige Prüfung.

Zu Beachten

Grundsätzlich wird ein IBC Tank als mobile Tankstelle auf der Baustelle akzeptiert. Damit gelten die identischen Aufstellungsbedingungen wie für den Baustellentank gemäss KVV.

	05 TCG	10 TCG	20 TCG	30 TCG
Inhalt	500 Liter	910 Liter	2000 Liter	2850 Liter
Länge	1'150 mm	1'155 mm	2'280 mm	2'300 mm
Breite	1'150 mm	1'155 mm	1'150 mm	1'550 mm
Höhe	855 mm	1'324 mm	1'320 mm	1'320 mm
Gewicht (leer / voll)	415 / 889 kg	540 / 1'442 kg	823 / 2'809 kg	1'100 / 3'931 kg
4m Schlauch	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Analoger Zähler	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Einfüllstutzen	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.

Optional:

- Handpumpe (20-30 l/min)
- Elektropumpe 12V / 24V (75 l/min)
- Elektropumpe 240V (75 l/min)
- Hand- und Elektropumpe 240V
- Hand- und Benzinpumpe
- 8m Schlauch mit Rolle
- Kombizähler
- Kundenfarbe